



ООО "Вент-Конд"

вентиляция кондиционирование отопление
проектирование, поставка оборудования, монтаж,
сервисное обслуживание

тел.063 854-20-19, 050 908-72-95, 093 550-65-45

факс (057) 336-50-89

e-mail: mail@ventcond.com.ua, www.ventcond.com.ua

г. Харьков

Прайс-лист на комплекты шкафов автоматики

№	Наименование товаров	Ед.	Цена
Комплект автоматики на прямооточную приточную систему с 3-х фазным вентилятором и электрокалорифером.			
	Основные функции: - управление приточным вентилятором; - включение электрокалорифера по ступеням; - задержка выключения вентилятора с целью «доохлаждения» ТЭН-ов электрокалорифера;д - поддержание температуры приточного воздуха на заданном уровне; - защита вентиляторов и электрокалорифера от перегрузки по току; - защита вентилятора от перекоса фаз; - защита вентилятора от перегрева по сигналу от встроенного защитного термоконтакта; - защита электрокалорифера от перегрева по сигналу от встроенного термостата; - отключение вентиляции при поступлении сигнала «пожар»		
	Комплект поставки: канальный датчик температуры приточного воздуха, щит управления		
1	Мощность электрокалорифера до 6кВт (контроллер Elsico-DX)	КОМПЛ.	453
2	Мощность электрокалорифера до 6-15кВт (контроллер Elsico-RX25)	КОМПЛ.	828
3	Мощность электрокалорифера до 15-27кВт (контроллер Elsico-RX25, 1 ст.-15кВт, 2 ст.- 12 кВт)	КОМПЛ.	905
4	Мощность электрокалорифера до 27-60кВт (контроллер Elsico-RX25, 1 ст.-15кВт, 2 ст.- 15кВт, 3 ст.- 30кВт)	КОМПЛ.	1115
Комплект автоматики на прямооточную приточную систему с 3-х фазным вентилятором и водяным калорифером. (контроллер АЭРОКЛИМ 5AVX)			
	Основные функции: - управление открытием воздушной заслонки; - поддержание температуры приточного воздуха на заданном уровне, посредством микропроцессорного регулятора АЭРОКЛИМ 5AVX (управление приводом 3-х ходового клапана и циркуляционным насосом); - индикация измеренной температуры приточного воздуха на дисплее регулятора; - защита вентилятора от перегрузки по току; - защита вентилятора от перекоса фаз; - защита вентилятора от перегрева по сигналу от встроенного защитного термоконтакта; - защита водяного калорифера от замерзания; - отключение вентиляции при поступлении сигнала «пожар»		
1	Комплект поставки: канальный датчик температуры приточного воздуха, датчик защиты от замораживания, датчик температуры теплоносителя в обратке, щит управления(контроллер АЭРОКЛИМ 5AVX).	КОМПЛ.	675
Комплект автоматики на приточно-вытяжную систему с 3-х фазным вентилятором и водяным калорифером и рекуперацией (контроллер КЛИМАВЕН 4AV)			

	<p>Основные функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - управление открытием воздушной заслонки; - поддержание температуры приточного воздуха на заданном уровне, посредством микропроцессорного регулятора КЛИМАВЕНТ 4AV (управление приводом 3-х ходового клапана и циркуляционным насосом); - индикация измеренной температуры приточного воздуха на дисплее регулятора; - защита вентиляторов от перегрузки по току; - защита вентиляторов от перекоса фаз; - защита вентилятора от перегрева по сигналу от встроенного защитного термодатчика; - защита рекуператора от обмерзания; - защита водяного калорифера от замерзания; - отключение вентиляции при поступлении сигнала «пожар» 		
1	<p>Комплект поставки: канальный датчик температуры приточного воздуха, канальный датчик температуры выбрасываемого воздуха, датчик защиты от замораживания, датчик температуры теплоносителя в обратке, щит управления(контроллер КЛИМАВЕНТ 4AV).</p>	компл.	935

Подбор и поставка трёхходовых клапанов, сервоприводов заслонок наружного воздуха производится в индивидуальном порядке, по предоставлению заказчиком тех. документации на приточную установку и в стоимость комплекта поставки не входит.

На основании технического задания возможно изготовление шкафов автоматики, а также дополнительных опций любых типов и размеров.

В прайсе указаны цены в условных единицах 1 у.е.= 1 доллар США
(при покупке от 5 комплектов действует специальная цена)

Цены указаны по состоянию на 29 июля 2010. Просьба уточнять цены по телефону.